

KASUTUSJUHEND

Tehasevalmistatud ahjukomplekt TEEMU

Maksimaalne kütmise kogus: 3,5 kg + 3,5 kg + 3,5 kg = 10,5 kg

Kõrgeim suitsugaaside temperatuur ohutus põletamisel 248°C

1. kolde täis

- Esimeses koldes kasuta väiksemaid halge kui lisakoldes. Halgude läbimõõt on 20–80 mm.
- Puude pikkus on 25 cm.
- Lao puud risti malmist külgrestist vastu. Aseta virna peale 2–4 väikest pirdu, mille alla paigutad tulehakatuse (näiteks süütekotsid) ja süütad selle.
- Tuhaluugi õhuregulaator on süütefaasi ajal täielikult avatud.
- Kui puud on 5–15 minuti pärast hästi süttinud, reguleeri õhku nii, et tuli põleks rahulikult, kuid ei hakkaks hääbuma.
- Kui puud on niisked, vajab põlemine rohkem õhkukui tavalise kuivatatud puidu puhul.
- Põletage ainult kuiva puitu, mille niiskusesisaldus on alla 20%!

Lisakolded

- Kui söed hakkavad tekkima ja leek on vaibunud, lisage uusi puid.
- Lisapuude halud on suuremad kui esimese kolde halud, umbes 60–100 mm läbimõõduga.
- Asetage lisapuud risti malmist külgmise resti vastu ja jätkke resti ülaossa vähemalt 50 mm õhuruumi.
- Allpool olevad söed kuivatavad ja gaasistavad uusi puid ning leegid hakkavad järk-järgult levima.
- Lisapuude puhul võib õhuregulaatorit mõneks ajaks lahti poole seada, kuni leegid süttivad ja levivad puude ümber ja üle. See minimeerib ka heitkoguseid.

Söestumisfaas

- Kui viimasest täiendavast koldest on järel söed, saate söed kohendada ja kokku lükata.
- Söed sisaldavad palju energiat ja ahju koldes on tagatud, et söed põlevad võimalikult puhtalt ja kuumalt lõpuni.
- Kui sütt jääb alles väga vähe, võite söed kohendada ja suitsusiibri veidi koomale lükata, kuid mitte täielikult kinni.
- Kui koldes pole enam hõõguvat, vingugaasi tekitavat sütt, saate suitsusiibri ja õhuregulaatori sulgeda.

Tähelepanu:

- Kaminaukse avamisel kasutage kaitsekindaid, kuna käepide võib olla tulikuum.
- Ärge jätkke tuld põlema järelevalveta.
- Jahtunud ahjul tühjendage tuhasahtel kaanega mittesüttivast materjalist anumasse.
- Kamina tule süütamisel lülitage sundventilatsioon ja pliidikubu välja ning vajadusel avage põlemisprotsessi alguses aken, et vähendada negatiivset rõhku ruumis.